



■ Immobilizzatore testa (optional) / Head immobiliser (optional)

LG BAR SPINE

La barella LG BAR-SPINE è realizzata in materiale polietilenico, senza soluzione di continuità, resistente, non inquinante, la barella consente raggi X. Può essere utilizzata insieme a immobilizzatore testa. Dotata di 3 cinghie / The LG BAR-SPINE stretcher is built with a polyethylene material, seamless, strong, non-polluting, the stretcher allows X-rays. It can be used with the head immobiliser. With 3 belts.



■ Cinta a ragno (optional) / Spider strap (optional)

LG BAR SCOOP

La barella di salvataggio in lega di alluminio LG BAR-SCOOP può essere divisa in metà sinistra e destra dalle frizioni in entrambe le estremità. Ha un profilo estremamente basso per far scorrere facilmente la barella sotto il paziente al fine di ridurre al minimo il rischio di ulteriori lesioni. Lunghezza regolabile in base all'altezza del paziente, facile da bloccare e sbloccare ed è pieghevole. È realizzata in polietilene, la barella consente raggi X. Può essere utilizzato insieme a immobilizzatore testa. Dotata di 3 cinghie. Principalmente usato per ambulanze, ospedali, centri di emergenza / The LG BAR-SCOOP aluminium alloy rescue stretcher can be divided into left and right halves by the clutches on both ends. It has an extremely low profile so that it can slide easily under the patient and reduce the risk of further injury to a minimum. Length-adjustable based on the height of the patient, easy to lock and unlock and foldable. This polyethylene stretcher can be used with x-rays. It can be used with head immobiliser. With 3 straps. Mainly used for ambulances, hospitals, emergency centres

Dati Tecnici / Technical Specifications

	LG BAR SPINE	LG BAR SCOOP
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH)	182x40x5 cm	max. 200x44x7 cm - min. 164x44x7 cm
Peso netto / Net weight	7,5 kg	8 kg
Peso lordo / Gross weight	9,2 kg	9,6 kg
Packaging / Packaging	10 Kg - 170x44x7	9 Kg - 186x48x7
Packaging per solo immobilizzatore - Packaging for immobiliser only	1,2 Kg - 45x29x16	
Carico massimo / Maximum load	160 kg	160 kg
Regolabile in lunghezza - Length-adjustable		164 ÷ 200 cm